

EPSON TMT20III-ETH

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU, Thermique, Imprimantes POS, 203 x 203 DPI, 250 mm/sec, 22,6 caractères par pouce, ANK



Marque : Epson

Référence : TMT20III-ETH

Prix : 239.88€

EPSON TMT20III-ETH

Abordable Ce modèle facile à utiliser et présentant une largeur de papier de 80 mm est notre imprimante de tickets POS la plus abordable. Sa fonction de réduction de papier automatique réduit les marges supérieure et inférieure, le saut de ligne et la hauteur des codes-barres, pour plus de flexibilité. Elle permet également de surveiller et de contrôler la quantité de papier utilisé. Les coûts de papier sont minimisés par l'impression du logo supérieur du ticket suivant avant la coupe du ticket en cours, de sorte que la marge supérieure est encore réduite de 12 mm. **Fiable** Avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention (MTBF) de 360 000 heures et une durée de vie de 15 millions de lignes, vous pouvez compter sur la TM-T20III dans les environnements à volume d'impression élevé.

Flexible La TM-T20III a une interface USB intégrée. Vous avez le choix entre deux modèles : 1) USB + série, 2) Ethernet. Ce modèle est donc un investissement à long terme, car vous pouvez changer de connectivité à tout moment. **Rapide** La vitesse d'impression de 250 mm/s vous permet de gagner du temps, ce qui est parfait pour éviter les longues files d'attente. Son prix d'achat et ses coûts de fonctionnement compétitifs vous permettent de faire des économies.

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU.

Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Diamètre max.

Du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 48, 64, 80 mm.

Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: Ethernet.

Niveau de pression sonore (impression): 55 dB, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Durabilité du massicot automatique: 1,5 million de parts.

Couleur du produit: Noir.

ConnectivitéTechnologie de connectivitéAvec filInterfaces standardsEthernetPoids et dimensionsLargeur140

mmProfondeur199 mmHauteur146 mmPoids1,7 kgVitesse d'impressionTechnologie
d'impressionThermiqueTypeImprimantes POSRésolution maximale203 x 203 DPIVitesse d'impression
(mesure métrique)250 mm/secDensité des caractères22,6 caractères par pouceTable de
caractèresANKPuissanceType de source d'alimentationSecteurTension d'entrée AC24 VConditions
environnementalesTempérature d'opération5 - 45 °CTempérature hors fonctionnement-10 - 50 °CHumidité
relative de fonctionnement (H-H)10 - 90%Taux d'humidité relative (stockage)10 -
90%RéseauEthernet/LANOuiWifiNonGestion du papierDiamètre max. du rouleau8,3 cmLargeur de papier
supportée48, 64, 80 mmInformations sur l'emballageCâbles inclusSecteurQuantité1 pièce(s)Largeur du
colis192 mmProfondeur du colis235 mmHauteur du colis280 mmPoids du paquet2,49 kgContenu de
l'emballageDrivers inclusOuiGuide de démarrage rapideOuiAdaptateur secteur fourniOuiAutres
caractéristiquesTaille du buffer45 KoTemps moyen entre les défaillances60000000Durée de vie de la tête
d'impression150 million de caractèresDurée de vie de la tête d'impression150 kmDesignCouleur du
produitNoirCaractéristiquesNiveau de pression sonore (impression)55 dBTemps moyen entre pannes360000
hCoupeurOuiDurabilité du massicot automatique1,5 million de partsPays d'originePhilippinesCapteurs
intégrésRoll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End SensorCertificationFCC class A,
CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜVDonnées logistiquesProduit par casier principal (externe)4
pièce(s)Largeur du casier principal (externe)400 mmLongueur du casier principal (externe)490 mmHauteur
du casier principal (externe)295 mmProduits par palette112 pièce(s)Produits par couche de palette16
pièce(s)Produits par palette (RU)168 pièce(s)Produits par couche de palette (RU)24 pièce(s)

EPSON TMT20III-ETH

EPSON TMT20III-ETH

EPSON TMT20III-ETH

[Lien vers la fiche du produit](#)